

so einfach geht das.



EASYPHALT® PRO

Professionelle Asphaltreparatur

Winterfest und langlebig

EASYPHALT® PRO ist ein reaktiver, hochwertiger Reparaturasphalt.

- Die Fläche kann sofort wieder befahren und für den Verkehr freigegeben werden, kein nachstreuen notwendig
- Auch im Winter verarbeitbar
- Mindesthaltbarkeit 18 Monate, bei vakuumverpackter Ware
- Lösungsmittelfrei und recyclingfähig
- Beide Körnungen sind in mehreren Schichten einbaubar, auch für tiefe Schlaglöcher geeignet
- Überteerbar, falls die Straße nachträglich komplett saniert wird
- Probepackung 1 Stück (Eimer mit 25 kg) erhältlich

So einfach geht Asphaltreparatur

EASYPHALT® PRO für professionelle Asphaltreparaturen

So einfach geht das. 

Verarbeitung und Einbau, ganzjährig und bei jeder Witterung.

EASYPHALT® PRO (Art-Nr.: 117060) eignet sich perfekt für Asphaltreparaturen von Straßen mit hoher Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Parkplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie industriellen Verkehrsflächen.

EASYPHALT® PRO 0/4 Eimer 25 kg, Korngröße 0,4 mm, Einbautiefe 2-4 cm

EASYPHALT® PRO 0/8 Eimer 25 kg, Korngröße 0,8 mm, Einbautiefe 3-5 cm

Korngrößen schichtweise kombinierbar für feineres Oberflächenergebnis!



1. ABKEHREN

Vor dem Einbau sollte der Untergrund von Verschmutzungen gereinigt werden.



2. VORSPRÜHEN

Für maximale Haltbarkeit empfiehlt es sich die Einbaufäche mit einer bituminösen Grundierung, EASYPHALT® PRIME, zu behandeln.



3. VERTEILEN

Die benötigte Menge EASYPHALT® leicht überhöht oder falls notwendig in mehreren Schichten auftragen.



4. BEFEUCHTEN, VERDICHTEN


EASYPHALT® PRO mit etwas Wasser durchfeuchten (ca. 5 Liter Wasser je 25 kg-Eimer). Alle EASYPHALT®-Produkte mit einer Walze, Rüttelplatte oder Handstamper verdichten. Die Fläche kann unmittelbar nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.

Wieviel Kaltasphalt benötige ich für meine Reparatur?

25 kg Kaltmischgut reichen für eine Fläche von 1 m², wenn Sie den Kaltasphalt 1 cm stark auftragen. Um den ungefähren Mengenbedarf zu ermitteln, hilft Ihnen unsere Materialverbrauchstabelle.

Materialverbrauchstabelle

Für weitere Informationen zu Einbau und Verarbeitung folgen Sie dem Link zum Video oder besuchen Sie unsere Homepage.



Sie wünschen eine persönliche Beratung? Sprechen Sie mit unseren Fachberatern im Innen- und Außendienst unter Tel. +49 8152 9893040 oder vertrieb@kommondo.de



Ralf Hannich
Gebietsverkaufsleiter
Oberbayern, Schwaben, Baden-Württemberg
+49 170 5798814
ralf.hannich@kommondo.de



Roman Merk
Vertriebsleiter, Prokurist
+49 170 5798812
roman.merk@kommondo.de

Kommondo GmbH
Mühlfelder Straße 18a
D-82211 Herrsching

+49 8152 989 304-0
vertrieb@kommondo.de
www.kommondo.de

